Teinture et scellant pour bois tout-en-un intempérisé couleur opaque BEHR PREMIUM[MD]

- Pour terrasses, clôtures et parements
- 100 % acrylique avancé durable
- Auto-apprêtant
- Protection UV rehaussée
- Fini résistant à la moisissure

Blanc No. 5011
Base foncée No. 5013
Ton naturel de cèdre No. 5533

Préparation nécessaire avant l'utilisation

2 minces couches recommandées

Taux d'application :
1re couche : de 200 pi. ca. à 400 pi. ca.
2e couche : de 400 pi. ca à 800 pi. ca

Nettoyage
Eau et savon

ATTENTION : Les surfaces teintés peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées.

OÙ L'UTILISER

Recommandé pour les surfaces de bois correctement préparées, de neuves à très érodées ou craquelées (de 0 à 15+ années d'exposition) comme les terrasses, les balustrades, les planchettes, les bardeaux, les parements, les toits, les clôtures, le mobilier de jardin en bois et les composites.

PRÉPARATION

(Les étapes et produits suivants sont nécessaires.). Utiliser un produit comme le décapant de teintures et finis pour bois BEHR PREMIUM[MD] No. 64 pour enlever les revêtements au latex, à base d'huile et 100 % acryliques des endroits endommagés. Le nettoyant pour le bois tout-en-un BEHR PREMIUM[MD] No. 63 **DOIT** être utilisé après le produit No. 64 pour nettoyer, éclaircir et neutraliser le bois. Lorsque le No. 64 n'est pas nécessaire, utiliser un produit comme le No. 63 pour nettoyer et éclaircir la surface du bois et éliminer les taches extérieures légères et moyennes causées par la moisissure, les algues et les champignons. Rincer abondamment et laisser sécher avant de recouvrir. Pour le bois neuf, utiliser un produit comme le No. 63 pour éliminer le glacis d'usinage et ouvrir les pores du bois. Poncer légèrement pour enlever les fibres et les débris de bois restants.

APPLICATION

Doit être appliqué entre 4,5 °C et 32 °C (40 °F et 90 °F). Ne pas utiliser ce produit si des précipitations sont prévues dans les 24 prochaines heures. La surface de bois doit être complètement sèche avant l'application. Aucun apprêt n'est requis sur la plupart des bois. Toutefois, le séquoia, le cèdre, le cyprès et les autres bois « saignants » contiennent des produits d'extraction du bois hydrosolubles pouvant causer la décoloration des surfaces blanches et pastel. Par conséquent, il faut apprêter ces types de bois avec une couche d'apprêt et de bouche-pores extérieur multi-surfaces BEHR PREMIUM PLUS[MD] No. 436 Extérieur. Voir l'étiquette pour plus d'information. Mélanger les contenants du même produit pour assurer l'uniformité de couleur. Mélanger le produit de temps à autre durant l'application. Utiliser un rouleau à poils de 3/8 po, un pinceau en nylon/polyester, un tampon applicateur ou un pulvérisateur sans air. Le pulvérisateur sans air comprimé n'est recommandé qu'aux utilisateurs expérimentés. Utiliser avec une buse de 0,015 po à 0,019 po. S'il est nécessaire de diluer, faites-le dans non plus de 1/2 pinte d'eau par gallon. Maintenir un bord humide lors de l'application. Repasser toujours au pinceau et appliquer le produit d'une extrémité à l'autre ou sur tout le long des planches pour éviter les éviter les défauts de reprise. Une application excessive de la teinture mènera à une surface qui finira par s'écailler et craquer. **Éviter d'appliquer la teinture trop lourdement. Deux couches pourraient être nécessaires pour un masquage complet.** Pour une performance optimale, appliquer sur les six côtés du bois.

TEMPS DE SÉCHAGE

Prêt à recouvrir : de 1 à 2 heures. Attendre de 24 à 48 heures avant d'y circuler légèrement.
Attendre 72 heures pour un durcissement total.

ÉLIMINATION

Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquez avec votre service local de collecte des ordures ménagères.

† ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

ATTENTION! Le ponçage ou le grattage du bois de charpente traité sous pression peuvent s'avérer dangereux. Portez une protection appropriée.

Un produit de qualité qui contient un agent antimoisissure aidera à procurer un fini résistant à la moisissure, à condition que toute la moisissure soit enlevée avant l'application. Bien que ce produit contienne un fongicide, il ne préviendra pas la croissance de moisissure.

GARANTIE LIMITÉE Behr Process Corporation garantit la performance de ce produit pour une durée de 25 ans pour les surfaces verticales et pour une durée de 10 ans pour les surfaces horizontales à partir de la date d'achat, à condition qu'il soit appliqué sur une surface adéquatement préparée selon le mode d'emploi sur l'étiquette. La couleur peut pâlir et le bois naturel peut devenir légèrement grisâtre durant cette période, plus particulièrement aux endroits soumis à une circulation importante ou à des extrêmes de température. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat, vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix d'achat de ce produit. **Cette garantie est faite au résident original qui a acheté le produit et n'est pas transférable. Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

ATTENTION! IRRITANT! NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Utilisé correctement, un appareil respiratoire homologué par la NIOSH contre la vapeur organique avec filtre à particules de série P peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant de l'utiliser. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 à 20 minutes et obtenir une assistance médicale; en cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.

BEHR
Une société Masco

©2013 Behr Process Corporation
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <100 g/L • REV. 3/13